

TECHNISCHE FICHE

AGUAPLAST[®] CAPAGRUESA GROSS COAT

Licht vulmiddel voor dichtstoppen en egaliseren, poedervorm

- Hoge capaciteit voor dichtstoppen zonder krimp
- Hardt snel uit, droogt snel
- Zeer gemakkelijk te bewerken en glad te schuren

Eigenschappen en voordelen

- Krimpt niet, barst niet.
- Licht: Hoge capaciteit voor dichtstoppen: product met lichte vulstof, geeft meer volume in massa. Droogt snel, hardt snel uit. Zeer gemakkelijk te bewerken: gemakkelijk glad te schuren, glijdt perfect.
- Uitstekende aanhechting op beton, steen, pleister, gipsplaat, stuc, karton, polystyreen...
- In vorm te brengen vanaf het begin van uitharding.
- Uitstekende hardheid en cohesie.
- Lage spanning en hoge elasticiteit.
- Schimmelwerend.

Toepassingsgebieden

Absorberende ondergrond binnen: pleister, cement, beton, pleisterwerk, gipsplaat, hout, enz:

- Dichtstoppen van gaten, spleten en allerlei foutjes.
- bepleisteren en gladmaken van muren om snel te overschilderen.
- Herstellen en kleven van sierlijsten uit pleister en polystyreen.
- Effenen van onregelmatige oppervlakken.
- Vasthechten van binnenelementen.
- bepleisteren in dikke laag.
- Voegen van gipsplaten.

Vorbereitung van de ondergrond en toepassing

1. Ondergrond

Het oppervlak mechanisch reinigen indien nodig: de ondergrond moet vrij zijn van verf, behang, stof en vet. De glanzende oppervlakken moeten gezandstraald worden om de poriën te openen. Zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op een permanent vochtige ondergrond.

2. Toepassing

Bij voorkeur mengen met een agitator, 1 kg poeder in 0,5 l water; water toevoegen in kleine hoeveelheden tot een homogene pasta zonder klonters bekomen wordt. Onmiddellijk gebruiken.

3. Gereedschap

Truweel of spatel. Reinigen met water.

4. Bewaring

In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst, zon en vocht, minimum 12 maanden.

AGUAPLAST GROSS COAT

Technische eigenschappen

Product		Toepassing	
Verpakking	Doos 1 Kg – 5 Kg Versterkte zak 15kg met handvat	Temperatuur	5 tot 30°C
Vorm	Poeder	Consumptie	±0,9 kg poeder x m2 x mm dikte
Kleur	Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.	Verhouding poeder/water	1 kg poeder - 0,45 / 0,55 L water
Geur	Lavendelparfum	Werktijd	30 minuten
Bewaring	Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen	Droogtijd (23°C – 65% vochtigheid)	volgens dikte en aard van de ondergrond.
Technische eigenschappen		Overschilderen	Fijne laag (2 mm): 2 uur Dichtstoppen: indien droog (24 u)
Classificatie	AFNOR NFT 36 005 Familie III klasse 2: Binnencoating van verf in waterachtige toestand	Dikte per laag	50 mm
Bindmiddel	Oplosbare polymeren in waterachtige toestand	Reiniging van het materiaal	Met water, onmiddellijk na gebruik.
Dichtheid	Ongeveer 0,70 g/cm3	Verwijdering	Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie.
Korrel dikte	< 200µ (fijn)		
Aanhechting	Conform AFNOR 30 608		

Ref. 823: 1 KG
Ref. 2004: 4 KG



Ref. 821: 10 KG



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave. L-100

Beissier

BEISSIER, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es

