

## TECHNISCHE FICHE

# AGUAPLAST®

**RENOVACIÓN**  
**RENOVATION**

### Fijne renovatieplamuur, in poedervorm

- Unieke aanhechting op niet absorberende ondergrond
- Kan in grote hoeveelheden aangebracht worden zonder krimpen
- Zonder te wachten tot de vorige droog is

#### Eigenschappen en voordelen

- Buitengewoon hechtvermogen op niet-absorberende ondergronden (oude glansverf, satijnverf...). Het is niet nodig de ondergrond eerst te verwijderen.
- Kan in een dikke laag aangebracht worden zonder krimp of scheuren op structuurverf, gouttelette of onafgewerkte ondergronden. Het is niet nodig de ondergrond te egaliseren.
- Gemakkelijk aan te brengen, een volgende laag kan aangebracht worden zonder te wachten tot de vorige droog is.
- Uitstekende hechting, hardheid en cohesie.
- Dampdoorlatend.

#### Toepassingsgebieden

Binnenshuis op niet-absorberende ondergronden met oude lagen verf: satijnverf, glanslak, glazuur, olieverf...

- Renovatie van satijnverf en glanslak, glazuur, olieverf...
- Renovatie van relief- en textuurschilderwerk, enz.
- Renovatie van behangpapier.

#### Vorbereitung van de ondergrond en toepassing

##### 1. Ondergrond

De ondergrond moet droog en gereinigd zijn en vrij van stof en vet. Zeer absorberende ondergrond verstevigen of bevochtigen. De metalen delen isoleren en beschermen met een primaire anticorrosieve laag. Niet toepassen op permanent vochtige ondergrond.

##### 2. Toepassing

Bij voorkeur mengen met een agitator, 1 kg poeder per 0,5 l water; het water toevoegen

in kleine hoeveelheden tot een homogene pasta zonder klonters bekomen wordt. Onmiddellijk gebruiken. Na droging en schuren, ideaal om alle soorten verf en behang op aan te brengen.

##### 3. Gereedschap

Truweel of spatel. Reinigen met water.

##### 4. Bewaring

In de originele, gesloten verpakking, beschermt tegen vorst, zon en vocht, minimum 12 maanden.

# AGUAPLAST RENOVATION

## Technische eigenschappen

<b>Product</b>		<b>Toepassing</b>	
Verpakking	Doos 5 Kg Versterkte zak 15kg met handvat	Temperatuur	5 tot 30°C
Vorm	Poeder	Consumptie	± 1,0 kg poeder x m2 x mm dikte
Kleur	Wit. Verdraagt universele kleurstoffen.	Verhouding poeder/water	1 kg poeder - 0,5 L water
Geur	Lavendelparfum	Werktijd	2 uur
Bewaring	Goed gesloten, beschermt tegen vocht en extreme temperaturen.	Droogtijd (23°C – 65% vochtigheid)	12 uur in laag van 5 mm
		Overschilderen	Na de droogtijd
<b>Technische Eigenschappen</b>		Dikte per laag	15 mm
Classificatie	AFNOR NFT 36 005 Famille III klasse 2: Binnenvulmiddel van verf in waterachtige toestand	Reiniging van het materiaal	Met water, onmiddellijk na gebruik (om reactie van Beton Repair in het water te vermijden).
Bindmiddel	Oplosbare polymeren in waterachtige toestand	<b>Verwijdering</b>	Zie de overeenkomstige fiche met veiligheidsinformatie.
Dichtheid	Ong. 0,70 g/cm3		
Korrel dikte	< 200µ (fijn)		
Aanhechting	Conform AFNOR 30 608		

Ref. 806: 5 KG



Ref. 805: 15 KG



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen :

Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.

L-40

**Beissier**

**BEISSIER, S.A.**  
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 – E -20100 ERRETERIA  
Tel: 34 902 100 250 / Fax: 34 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es

