



TECHNISCHE FICHE

QUICKPAINT 0946FR

**Productomschrijving:**

Quickpaint is een afdichtingskit voor de professionele schilder, speciaal geformuleerd voor een betere hechting, een betere en snellere overschilderbaarheid, en minder krimp.

**Productcode:**

0946FR

**Verpakking:**

Koker (hdpe): 300 ml

12 stuks/carton: afmetingen: 25 x 20 x 30 cm  
gewicht: 12 kg

**Houdbaarheid:**

12 maanden in gesloten verpakking

Op een droge en koele plaats tussen +5°C en +25°C

**Gebruiksaanwijzing:**

- Aanbrengen op schone, droge en stofvrije ondergrond.
- Diepe openingen vooraf met vulmiddel opvullen.
- Top afsnijden op het gewenste formaat.
- Gelijkmatic uitspuiten - eventueel gladstrijken met water.

**Verwerking:**

- Aanbrengen: hand- of pneumatisch pistool
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +32°C
- Afwerken: gladstrijken met water
- Reinigen: met water onmiddellijk na gebruik.
- Overschilderen: Toplaag vormt een huid welke na 30 minuten overschilderbaar is met waterverf, en na 2 uur met synthetische verf (+20°C / 65% r.v.)

**Technische gegevens:**

- Huidvorming: ca 10 min. (+20°C / 65% r.v.)
- Ph-waarde: 8.8 (+/-0.4)
- Krimp: <20%
- Flash point: > +94°C
- Elastisch herstelvermogen: bij 25% uitrekking: 99%
- Rek bij breuk: 350 (+/-10)

**Transport:**

Weg: ADR: vrij

Zee: IMDG: vrij

Lucht: IATA-DGR: vrij

De richtlijnen in deze documentatie zijn op basis van onze ervaring en proeven, en worden te goeder trouw gegeven. Gezien wij niet de controle hebben over de toepassingsmodaliteiten, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en de mogelijke schade en gevolgen van een verkeerd of niet aangepast gebruik. Red Devil behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder vooraf aandelijk bericht.